

Flattstål S355J2+AR

EN 10025-2/2019 CE

Lengdetoleranse -0, +100mm

Toleranser iht EN 10058

Sertifikat iht EN 10204:2004 / 3.1

BAUTA.
metal

Varenr	Dimensjon	Lengder	Kg/mtr	Kg/stk
13010	30 x 6mm	6	1,44	8,64
13020	30 x 8 mm	6	1,92	11,52
13030	40 x 5 mm	6	1,6	9,6
13040	40 x 6 mm	6	1,92	11,52
13050	50 x 5 mm	6	2	12
13060	50 x 6 mm	6	2,4	14,4
13070	50 x 8 mm	6	3,2	19,2
13075	80 x 5 mm	6	3,2	19,2
13080	100 x 5 mm	6	4	24
13090	100 x 8 mm	6	6,41	38,46
13100	100 x 10 mm	6	8	48
13110	100 x 25 mm	6	20	120
13119	150 x 10 mm	6	12	72
13120	150 x 15 mm	6	18	108

Bredflattstål S355J2+AR

EN 10025-2/2019 CE

Lengdetoleranse -0, +100mm

Toleranser iht EN 10029

Sertifikat iht EN 10204:2004 / 3.1

BAUTA.
metal

Varenr	Dimensjon	Lengder	Kg/mtr	Kg/stk
13500	200 x 10 mm	6	16	96

Vinkelstål S355J2+AR

EN 10025-2/2019 CE

Lengdetoleranse -0, +100mm

Toleranser iht EN 10056

Sertifikat iht EN 10204:2004 / 3.1

BAUTA.
metal

Varenr	Dimensjon	Lengder	Kg/mtr	Kg/stk
--------	-----------	---------	--------	--------

13990	30 x 30 x 3,00 mm	6	1,39	8,34
14000	40 x 40 x 4,00 mm	6,1	2,47	15,07
14010	50 x 50 x 5,00 mm	6,1	3,85	23,49
14011	50 x 50 x 6,00 mm	6,1	4,56	27,816
14012	50 x 50 x 8,00 mm	12	5,93	71,16
14020	60 x 60 x 6,00 mm	6,1	5,53	33,73
14030	80 x 80 x 8,00 mm	6	9,85	59,1
14040	100 x 100 x 10 mm	12	15,4	184,8
14045	120 x 120 x 12 mm	12	22	264
15020	150 x 100 x 10 mm	12	19,4	232,8

Rundtstål S355J2+AR

EN 10025-2/2019 CE

Lengdetoleranse -0, +100mm

Toleranser iht EN 10060

Sertifikat iht EN 10204:2004 / 3.1



Varenr	Dimensjon	Lengder	Kg/mtr	Kg/stk
16007	Ø12mm	6	0,91	5,46

T-stål S355J2+AR

EN 10025-2/2019 CE

Lengdetoleranse -0, +100mm

Toleranser iht EN 10055

Sertifikat iht EN 10204:2004 / 3.1



Varenr	Dimensjon	Lengder	Kg/mtr	Kg/stk
19030	50 x 50 x 6,00mm	6	4,53	27,18

Firkantstål S355J2+AR

EN 10025-2/2019 CE

Lengdetoleranse -0, +100mm

Toleranser iht EN 10059

Sertifikat iht EN 10204:2004 / 3.1



Varenr	Dimensjon	Lengder	Kg/mtr	Kg/stk
18030	22 x 22 mm	6	3,88	23,28