

HEA S355J2

EN 10025-2/2019

Lengdetoleranse -0, +100mm

Toleranser iht EN 10034

Sertifikat iht EN 10204:2004 / 3.1

BAUTA.
metal

Varenr	Dimensjon	Lengder	Kg/mtr	Kg/stk
10100	HEA 100	12	17	204
10110	HEA 120	12	20,3	243,6
10120	HEA 140	12	25,2	302,4
10130	HEA 160	12	31	372
10140	HEA 180	12	36,2	434,4
10150	HEA 200	12	43,1	517,2
10151	HEA 200	15	43,1	646,5
10160	HEA 220	12	51,5	618
10170	HEA 240	12	61,5	738
10180	HEA 260	12	69,6	835,2
10190	HEA 280	12	77,9	934,8
10200	HEA 300	12	90,1	1081,2
10201	HEA 300	15	90,1	1351,5
10210	HEA 320	12	99,6	1195,2
10211	HEA 320	15	99,6	1494
10220	HEA 340	12	107,1	1285,2
10230	HEA 360	12	114,2	1370,4
10240	HEA 400	12	127,5	1530
10241	HEA 400	15	127,5	1912,5
10250	HEA 500	12	158,1	1897,2

HEB S355J2

EN 10025-2/2019

Lengdetoleranse -0, +100mm

Toleranser iht EN 10034

Sertifikat iht EN 10204:2004 / 3.1

BAUTA.
metal

Varenr	Dimensjon	Lengder	Kg/mtr	Kg/stk
10400	HEB 100	12	20,8	249,6
10410	HEB 120	12	27,2	326,4
10420	HEB 140	12	34,4	412,8
10430	HEB 160	12	43,5	522
10440	HEB 180	12	52,2	626,4
10450	HEB 200	12	62,5	750
10451	HEB 200	15	62,5	937,5
10460	HEB 220	12	72,9	874,8
10461	HEB 220	15	72,9	1093,5
10470	HEB 240	12	84,9	1018,8
10471	HEB 240	15	84,9	1273,5
10480	HEB 260	12	94,9	1138,8
10490	HEB 280	12	105,1	1261,2
10500	HEB 300	12	119,3	1431,6
10501	HEB 300	15	119,3	1789,5
10510	HEB 320	12	129,5	1554
10520	HEB 340	12	136,7	1640,4
10530	HEB 360	12	144,8	1737,6
10531	HEB 360	15	144,8	2172
10540	HEB 400	12	158,1	1897,2
10541	HEB 400	15	158,1	2371,5
10550	HEB 500	12	190,7	2288,4
10551	HEB 500	15	190,7	2860,5

IPE S355J2

EN 10025-2/2019

Lengdetoleranse -0, +100mm

Toleranser iht EN 10034

Sertifikat iht EN 10204:2004 / 3.1

BAUTA.
metal

Varenr	Dimensjon	Lengder	Kg/mtr	Kg/stk
10600	IPE 100	12	8,4	100,8
10620	IPE 140	12	13,3	159,6
10640	IPE 180	12	19,2	230,4
10650	IPE 200	12	22,9	274,8
10651	IPE 200	15	22,9	343,5
10660	IPE 220	12	26,7	320,4
10670	IPE 240	12	31,3	375,6
10690	IPE 300	12	43	516
10700	IPE 330	12	50,1	601,2
10710	IPE 360	12	58,2	698,4
10720	IPE 400	12	67,6	811,2
10730	IPE 500	12	92,5	1110

UPN S355J2

EN 10025-2/2019

Lengdetoleranse -0, +100mm

Toleranser iht EN 10034

Sertifikat iht EN 10204:2004 / 3.1

BAUTA.
metal

Varenr	Dimensjon	Lengder	Kg/mtr	Kg/stk
10840	UPN 100	12	10,8	129,6
10850	UPN 120	12	13,7	164,4
10860	UPN 140	12	16,3	197,23
10870	UPN 160	12	19,4	232,8
10880	UPN 180	12	22,7	272,4
10890	UPN 200	12	26,1	313,2

10900	UPN 220	12	30,3	363,6
10910	UPN 240	12	33,9	406,8
10925	UPN 300	12	47,1	565,2

UPE S355J2

EN 10025-2/2019

Lengdetoleranse -0, +100mm

Toleranser iht EN 10034

Sertifikat iht EN 10204:2004 / 3.1



Varenr	Dimensjon	Lengder	Kg/mtr	Kg/stk
11020	UPE 140	12	14,9	178,8
11040	UPE 180	12	20,3	243,6