

**HEA S355J2**

EN 10025-2/2019

Lengdetoleranse -0, +100mm

Toleranser iht EN 10034

Sertifikat iht EN 10204:2004 / 3.1

**BAUTA.**  
metal

| Varenr | Dimensjon | Lengder | Kg/mtr | Kg/stk |
|--------|-----------|---------|--------|--------|
| 10100  | HEA 100   | 12      | 17     | 204    |
| 10110  | HEA 120   | 12      | 20,3   | 243,6  |
| 10120  | HEA 140   | 12      | 25,2   | 302,4  |
| 10130  | HEA 160   | 12      | 31     | 372    |
| 10140  | HEA 180   | 12      | 36,2   | 434,4  |
| 10150  | HEA 200   | 12      | 43,1   | 517,2  |
| 10151  | HEA 200   | 15      | 43,1   | 646,5  |
| 10160  | HEA 220   | 12      | 51,5   | 618    |
| 10170  | HEA 240   | 12      | 61,5   | 738    |
| 10180  | HEA 260   | 12      | 69,6   | 835,2  |
| 10190  | HEA 280   | 12      | 77,9   | 934,8  |
| 10200  | HEA 300   | 12      | 90,1   | 1081,2 |
| 10201  | HEA 300   | 15      | 90,1   | 1351,5 |
| 10210  | HEA 320   | 12      | 99,6   | 1195,2 |
| 10211  | HEA 320   | 15      | 99,6   | 1494   |
| 10220  | HEA 340   | 12      | 107,1  | 1285,2 |
| 10230  | HEA 360   | 12      | 114,2  | 1370,4 |
| 10240  | HEA 400   | 12      | 127,5  | 1530   |
| 10241  | HEA 400   | 15      | 127,5  | 1912,5 |
| 10250  | HEA 500   | 12      | 158,1  | 1897,2 |

**HEB S355J2**

EN 10025-2/2019

Lengdetoleranse -0, +100mm

Toleranser iht EN 10034

Sertifikat iht EN 10204:2004 / 3.1

**BAUTA.**  
metal

| Varenr | Dimensjon | Lengder | Kg/mtr | Kg/stk |
|--------|-----------|---------|--------|--------|
| 10400  | HEB 100   | 12      | 20,8   | 249,6  |
| 10410  | HEB 120   | 12      | 27,2   | 326,4  |
| 10420  | HEB 140   | 12      | 34,4   | 412,8  |
| 10430  | HEB 160   | 12      | 43,5   | 522    |
| 10440  | HEB 180   | 12      | 52,2   | 626,4  |
| 10450  | HEB 200   | 12      | 62,5   | 750    |
| 10451  | HEB 200   | 15      | 62,5   | 937,5  |
| 10460  | HEB 220   | 12      | 72,9   | 874,8  |
| 10461  | HEB 220   | 15      | 72,9   | 1093,5 |
| 10470  | HEB 240   | 12      | 84,9   | 1018,8 |
| 10471  | HEB 240   | 15      | 84,9   | 1273,5 |
| 10480  | HEB 260   | 12      | 94,9   | 1138,8 |
| 10490  | HEB 280   | 12      | 105,1  | 1261,2 |
| 10500  | HEB 300   | 12      | 119,3  | 1431,6 |
| 10501  | HEB 300   | 15      | 119,3  | 1789,5 |
| 10510  | HEB 320   | 12      | 129,5  | 1554   |
| 10520  | HEB 340   | 12      | 136,7  | 1640,4 |
| 10530  | HEB 360   | 12      | 144,8  | 1737,6 |
| 10531  | HEB 360   | 15      | 144,8  | 2172   |
| 10540  | HEB 400   | 12      | 158,1  | 1897,2 |
| 10541  | HEB 400   | 15      | 158,1  | 2371,5 |
| 10550  | HEB 500   | 12      | 190,7  | 2288,4 |
| 10551  | HEB 500   | 15      | 190,7  | 2860,5 |

**IPE S355J2**

EN 10025-2/2019

Lengdetoleranse -0, +100mm

Toleranser iht EN 10034

Sertifikat iht EN 10204:2004 / 3.1

**BAUTA.**  
metal

| Varenr | Dimensjon | Lengder | Kg/mtr | Kg/stk |
|--------|-----------|---------|--------|--------|
| 10600  | IPE 100   | 12      | 8,4    | 100,8  |
| 10620  | IPE 140   | 12      | 13,3   | 159,6  |
| 10640  | IPE 180   | 12      | 19,2   | 230,4  |
| 10650  | IPE 200   | 12      | 22,9   | 274,8  |
| 10651  | IPE 200   | 15      | 22,9   | 343,5  |
| 10660  | IPE 220   | 12      | 26,7   | 320,4  |
| 10670  | IPE 240   | 12      | 31,3   | 375,6  |
| 10690  | IPE 300   | 12      | 43     | 516    |
| 10700  | IPE 330   | 12      | 50,1   | 601,2  |
| 10710  | IPE 360   | 12      | 58,2   | 698,4  |
| 10720  | IPE 400   | 12      | 67,6   | 811,2  |
| 10730  | IPE 500   | 12      | 92,5   | 1110   |

**UPN S355J2**

EN 10025-2/2019

Lengdetoleranse -0, +100mm

Toleranser iht EN 10034

Sertifikat iht EN 10204:2004 / 3.1

**BAUTA.**  
metal

| Varenr | Dimensjon | Lengder | Kg/mtr | Kg/stk |
|--------|-----------|---------|--------|--------|
| 10840  | UPN 100   | 12      | 10,8   | 129,6  |
| 10850  | UPN 120   | 12      | 13,7   | 164,4  |
| 10860  | UPN 140   | 12      | 16,3   | 197,23 |
| 10870  | UPN 160   | 12      | 19,4   | 232,8  |
| 10880  | UPN 180   | 12      | 22,7   | 272,4  |
| 10890  | UPN 200   | 12      | 26,1   | 313,2  |

|       |                |           |      |       |
|-------|----------------|-----------|------|-------|
| 10900 | <b>UPN 220</b> | <b>12</b> | 30,3 | 363,6 |
|-------|----------------|-----------|------|-------|

#### **UPE S355J2**

EN 10025-2/2019

Lengdetoleranse -0, +100mm

Toleranser iht EN 10034

Sertifikat iht EN 10204:2004 / 3.1



| Varenr | Dimensjon      | Lengder   | Kg/mtr | Kg/stk |
|--------|----------------|-----------|--------|--------|
| 11020  | <b>UPE 140</b> | <b>12</b> | 14,9   | 178,8  |
| 11040  | <b>UPE 180</b> | <b>12</b> | 20,3   | 243,6  |