

### Syrefast Flattstål

AISI 316 EN 1.4404

Toleranser iht EN 10058 ASTM A484

Kontrollsertifikat: 3.1 iht EN 10204:2004

CE merket



| Varenr | Dimensjon     | Lengde mtr | Kg/mtr |
|--------|---------------|------------|--------|
|        | 25 x 5,00 mm  | 6 - 6,1    | 1,00   |
|        | 30 x 5,00 mm  | 6 - 6,1    | 1,20   |
|        | 40 x 5,00 mm  | 6 - 6,1    | 1,60   |
|        | 50 x 5,00 mm  | 6 - 6,1    | 2,00   |
|        | 50 x 6,00 mm  | 6 - 6,1    | 2,40   |
|        | 50 x 8,00 mm  | 6 - 6,1    | 3,20   |
|        | 50 x 10 mm    | 6 - 6,1    | 4,00   |
|        | 60 x 6,00 mm  | 6 - 6,1    | 2,88   |
|        | 60 x 10 mm    | 6 - 6,1    | 4,80   |
|        | 80 x 8,00 mm  | 6 - 6,1    | 5,12   |
|        | 100 x 6,00 mm | 6 - 6,1    | 4,71   |
|        | 100 x 10 mm   | 6 - 6,1    | 8,01   |